

スライドジョイント 一覧表

標準品
製作可能
応相談
製作不可

ナイロンコート品											
呼径 A	面間距離 (mm)	伸縮量 (mm)	標準型				GF 接続対応型				呼径 A
			上水	10K	16K	20K	上水	10K	16K	20K	
40	200	±25									40
50											50
65											65
80			☆	☆							80
100			☆	☆							100
125											125
150			☆	☆							150
200			☆	☆							200
250	250									250	
300	300									300	
350										350	
400	350									400	

材質は、STKM 製 (☆印の箇所は、FCD 製)

ステンレス品											
呼径 A	面間距離 (mm)	伸縮量 (mm)	標準型				GF 接続対応型				呼径 A
			上水	10K	16K	20K	上水	10K	16K	20K	
40	200	±25									40
50											50
65											65
80											80
100											100
125											125
150											150
200											200
250	250									250	
300	300									300	
350										350	
400	350									400	

材質は、SUS304 製 または、SUS316 製

- ※1 座面形状は、FF 形、RF 形、GF 形 全て製作可能です。
- ※2 指定がない場合の座面形状は、上水:RF 形 JIS10K:FF 形 JIS16K:RF 形 JIS20K:RF 形となります。
- ※3 SG めっき品については、別途お問い合わせください。